



## Como funciona a paletização de produtos acabados com adesivos H.B. Fuller



### IDENTIFIQUE O LOCAL IDEAL

Determine o local ideal em sua linha de produção para instalar o equipamento aplicador de adesivos. O local deve ser próximo de onde os produtos acabados são armazenados para paletização. Você pode precisar reconfigurar a linha.  
Duração: 1-4 horas.




### INSTALE O EQUIPAMENTO

Adquira um equipamento aplicador de adesivo do fabricante de sua preferência. Instale na unidade.  
Duração: 1-4 horas.



### TREINE SUA EQUIPE

Treine sua equipe na nova linha e no processo de aplicação de adesivos.  
Duração: 1 hora.



### ESTABILIZE OS PALETES

Aplique o adesivo H.B. Fuller sobre os produtos acabados. Disponha as caixas uma em cima da outra para estabilizar os paletes.



### QUANTIFIQUE A ECONOMIA

Registre o uso reduzido de filme stretch não ecológico e folhas corrugadas. Quantifique também qualquer economia de produtividade com o aumento da velocidade da linha.



### PROMOVA A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Compartilhe com os clientes, consumidores e acionistas os resultados obtidos com os adesivos de paletização da H.B. Fuller. Sua redução no uso de filme stretch e folhas corrugadas se tornam a prova de como sua empresa está eliminando o excesso de embalagem para ajudar a melhorar o planeta.

Para saber mais sobre nossos adesivos, fale com seu contato comercial.