



## Cómo funciona el paletizado de productos acabados con adhesivo H.B. Fuller



### IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA

Determine la ubicación óptima en sus líneas de producción para instalar equipos dispensadores de adhesivo. La ubicación debe estar antes pero muy cerca de donde se acumulan los productos terminados para su paletización. Es posible que deba volver a configurar la línea.

Duración: 1-4 horas.



### INSTALAR EL EQUIPO

Compre equipo dispensador de adhesivo de su fabricante preferido. Instale la unidad.


Duración: 1-4 horas.



### ENTRENAR A SU EQUIPO

Capacite a su equipo sobre la configuración de su nueva línea y el proceso de manipulación de adhesivos.

Duración: 1 hora.



### ESTABILIZAR LAS PALETAS

Aplique adhesivo H.B. Fuller en la parte superior de los productos terminados. Acomode las mercancías una encima de la otra para estabilizar los pallets.



### AHORRO DE DOCUMENTOS

Registre su uso reducido de hojas de corrugado y película estirable no ecológica. Cuantifique también cualquier ahorro de productividad derivado del aumento de la velocidad de la línea.



### PROMOVER EL LIDERAZGO MEDIOAMBIENTAL

Comparta sus resultados de los adhesivos de paletización H.B. Fuller con clientes, consumidores y accionistas. Su exitosa reducción en el uso de película estirable y hojas de corrugado se convierte en una prueba de cómo su empresa está eliminando el exceso de embalaje para mejorar el planeta.

Para saber más acerca de nuestros adhesivos hable con su contacto comercial.

#### Mexico

(52) 55-2625-1330  
servicioalcliente-mexico@hbfuller.com

#### Argentina

+54 (0) 230-453-6600 / 453-6650  
servicioalcliente-argentina@hbfuller.com

#### Chile

(562) 2530-4680  
servicioalcliente-chile@hbfuller.com

#### Colombia

+ 574-378-8200  
servicioalcliente-colombia@hbfuller.com